

Doppelstabmatten

Doppelstabmatte 8/6/8 SCHWERE AUSFÜHRUNG

Eine optimale Lösung für Einzäunungen aller Art. Die Doppelstabmatte ist aus geschweißten runden Stahldrähten und kann sowohl im privaten als auch im Industriebereich eingesetzt werden.

Standardmäßig werden verzinkte, grüne und anthrazite Doppelstabmatten verbaut.

blank
verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit

Drahtstärke	2 x 8 mm (horizontal) 1 x 6 mm (vertikal)
Höhe	630 - 2.430 mm schrittweise alle 200 mm
Breite	2509 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
Ausführung	verzinkt • RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazit • blank



Doppelstabmatte 6/5/6 LEICHTE AUSFÜHRUNG

Drahtstärke	2 x 6 mm (horizontal) 1 x 5 mm (vertikal)
Höhe	630 - 2.430 mm schrittweise alle 200 mm
Breite	2509 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
Ausführung	verzinkt • RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazit

verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit



Auf Wunsch sind unsere Doppelstabmatten auch **ohne** Überstände bis 1630 mm lieferbar.



Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar!

Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ geschweißt aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet

